

MR 71 смывка фонового грунта

для магнитопорошкового контроля согласно DIN EN ISO 9932. 1

Внешний вид и состав:

- Смесь растворителей на основе кетона
- MR®71 смывка фонового грунта предназначена для удаления фонового грунта MR®72 с проверяемой поверхности в ходе проведения магнитопорошкового контроля
- Быстро высыхающая
- MR®72 соответствует требованиям DIN EN ISO 9934, часть 2, продукт характеризуется как состав с низким содержанием галогенов и серы.
- согласно кода ASME, секция V, раздел 6, часть 641 MR®71 отнесен к «не вызывающий коррозию» продуктам

Заключения и спецификации:

- Определение коррозионного воздействия согласно коду ASME, секция V, раздел 6, часть 641
- Одобрен PMPC, Lloyd's Reg., Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Framatome ANP, Российский Морской Регистр Судоходства

Применение:

- MR®71 применяется как для предварительной очистки контролируемых поверхностей от масел и жиров, так и для удаления белого фонового грунта MR®72 в процессе магнитопорошкового контроля

Срок хранения:

- Не менее 4 лет при комнатной температуре

Упаковка:

- Аэрозоли, 500 мл
- Канистра 5 л