

MR 82-R Масло

для флуоресцентных и цветных магнитных порошков и концентратов
магнитопорошковых суспензий, суспензируемых в масле
для магнитопорошкового контроля, в соответствии с DIN EN ISO 9934 часть 1

Общий вид и состав:

- Прозрачная бесцветная жидкость без флуоресценции
- Для приготовления и разбавления магнитопорошковых суспензий из MR магнитных порошков и концентратов суспензируемых в масле
- Почти без запаха
- Отсутствуют опасные ингредиенты
- Температура вспышки 130 ° C

Применение:

- Удалить жир и масло (например, с MR 71 Очиститель), а также трут, ржавчины и другие загрязнения с контролируемой поверхности соответствующим образом
- Приготовьте магнитопорошковую суспензию из MR магнитный порошок или MR концентрат магнитопорошковой суспензии
- Рекомендуемые пропорции разведения можно найти в технической информации о продукте; Однако, возможны корректировки в соответствии с требованиями контроля
- При использовании цветных порошков, суспензий, нанесите тонким слоем MR 72 Белая контрастная краска (толщина слоя максимум 40 мкм) на поверхность и дайте высохнуть в течение нескольких секунд
- Намагнитить контролируемую поверхность (например: ручным намагничивающим устройством MR 52) нанести магнитопорошковую суспензию
- Разрывы будут отображаться в виде черных или, при использовании флуоресцентного метода, флуоресцирующих индикаций под УФ-излучением
- После фиксации дефектов поверхность можно очистить MR 71 Очиститель

Срок хранения:

- Минимум 4 года, хранится при комнатной температуре

Размеры Упаковка:

- 1, 5, 30, 200 л